

16-poort 1U-Rack USB KVM-switch met OSD

Product ID: SV1631DUSBU



Met de SV1631DUSBU 16-poort 1U-Rack KVM-switch met OSD kunt u 16 computers via USB bedienen vanaf een enkele console (USB-toetsenbord, USB-muis, VGA-monitor).

Handige bediening mer drukknop en sneltoetsen zorgt ervoor dat er snel en betrouwbaar kan worden omgeschakeld tussen de aangesloten computers, zowel handmatig als automatisch, of via een schermmenu (On-Screen-Display / OSD).

De USB KVM-switch is slank uitgevoerd en ontworpen om zo weinig mogelijk ruimte in te nemen en precies te passen in een serverrack met de meegeleverde montagebeugels. Het kan met andere KVM-switches worden verbonden voor het bedienen van maximaal 136 computers via deze ene schakelaar. Kabelaansluitingen aan de achterzijde voorkomen een wirwar van kabels en zorgen voor een verzorgde werkruimte.

De SV1631DUSBU werkt alleen met specifieke 2-in-1 VGA- en USB-kabels (apart verkrijgbaar); hieronder vindt u een lijst met door StarTech.com goedgekeurde kabels:

[1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[1,8 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[3 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

[4,5 m ultradunne USB VGA 2-in-1 KVM-kabel](#)

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- Ideaal voor de bediening van meerdere pc's in een testomgeving voor kwaliteitsborging

Eigenschappen

- Onafhankelijk van besturingssysteem - geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie selecteert automatisch de computer
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Druktoets op het voorpaneel en omschakeling per sneltoets voor een eenvoudige toegang tot de computer
- Identificeert en selecteert computers op toegewezen naam via het schermmenu
- USB-console-aansluitingen
- Via het schermmenu kan iedere pc worden beveiligd met een wachtwoord
- Plug-and-play systeemconfiguratie
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack montageerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten
- Ondersteunde breedbeeldresoluties: 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768
- Ondersteunde 4:3-resoluties: 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
- USB toetsenbord/muis-combinatie ondersteund via één USB-aansluiting

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Nee	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	16	
	Multi-monitor	1	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Ja	
	PC-videotype	VGA	
	Rack-monteerbaar	Ja	
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Max. op elkaar aansluitbare computers	136	
	Maximale analoge resoluties	1920x1440 @60Hz (1920x1200 @60Hz - Wide Screen)	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	158000 uur	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk, sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)	
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	16 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk	
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Groen - Power 16 - Groen - PC online 16 - Rood - PC geselecteerd	
	Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
		Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom		0.6A	
Polariteit pin midden		Positief	
Stekkertype		M	

	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	54 cm [21.3 in]
	Diepte product	180 mm [7.1 in]
	Gewicht product	3.1 kg [6.9 lb]
	Hoogte product	4.5 cm [1.8 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	26.4 cm [10.4 in]
	Package Length	46.8 cm [18.4 in]
	Package Width	89 mm [3.5 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.5 kg [7.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - StarView 16-poort USB KVM-switch
		2 - Montagebeugels
		1 - Pakje met bevestigingsschroeven
		1 - Pakje rubberen voetjes
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.