

2-poort Professionele USB KVM-Switch met Bekabeling

Product ID: SV231USBGB



De SV231SUBGB 2-poort Professionele USB KVM-switch met Bekabeling biedt een eenvoudige bediening van 2 computers vanaf een enkele USB-toetsenbord/muis/monitor-combinatie. De 2-poort KVM-switch wordt geleverd met 2 USB KVM-kabels voor een complete kant-en-klare oplossing die u tijd en geld bespaart. Via de geïntegreerde 3-poort USB-hub kunt u USB-apparaten delen tussen computers alsof deze rechtstreeks zijn aangesloten. De compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde zorgt voor een opgeruimde werkruimte. De KVM-switch werkt op verschillende besturingssystemen, ondersteunt resoluties tot 1920x1440 en werkt soepel in gemengde omgevingen (Windows/Mac OS/Linux). Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Centrale bediening van meerdere hoge-resolutie narrowcasting-servers
- Ideaal voor de computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Perfect voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die twee monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en beeldscherm
- Deel 3 verschillende USB-apparaten via de geïntegreerde hub
- Hoge resolutie van 1920x1440
- Eenvoudige computerselectie via druktoetsen op het voorpaneel
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Ondersteunt plug-and-play voor toetsenbord en muis
- Instelbare tijdsintervallen voor automatisch scannen
- Ondersteunt DDC2B VGA-monitoren
- Inclusief universele voedingsadapter (EU/UK)

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
	U-hoogte	1U
Prestaties	Automatisch scannen	3, 8, 15 & 30 seconden
	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Nee
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	1920x1440
	Maximale kabellengte	5 m [16.4 ft]
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	111000 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	N
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2A

	Vermogensopname	10
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12.4 cm [4.9 in]
	Diepte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	420 g [14.8 oz]
	Hoogte product	4 cm [1.6 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	21.2 cm [8.3 in]
	Package Length	99 mm [3.9 in]
	Package Width	23.5 cm [9.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.5 kg [3.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort KVM-switch
		2 - 1,80m KVM-kabels
		1 - Universele voedingsadapter (EU/UK)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.