

## 4-bay aluminium trayless hot-swappable mobile rack backplane voor 3,5 inch SAS II/SATA III - 6 Gbps HDD

Product ID: HSB4SATSASBA



De HSB4SATSASBA verwijderbare 4-drive backplane maakt het plaatsen en verwijderen van schijven gemakkelijk en snel, door drie 5,25 inch bays te veranderen in een hot-swappable interface voor max. vier 3,5 inch SATA of SAS harde schijven (HDD).

Voor extra veelzijdigheid kan de hot-swappable bay worden verbonden met SATA I/II/III en SAS I/II harde schijven, een ideale oplossing voor bedrijfssysteemtoepassingen.

Voor een snelle en veilige installatie en verwijdering van schijven is de backplane voorzien van uitwerphendels en een toetsblokkeringsfunctie. Om storingen van harde schijven te voorkomen, is de bay uitgerust met een ventilator en uitstekende warmteafvoer door de geventileerde robuuste aluminiumbehuizing.

De HSB4SATSASBA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Beeldvorming - voor nieuw gebouwde of geconfigureerde systemen kunt u de hot-swappable bay in uw mastersysteem gebruiken om het Windows-besturingssysteem snel naar meerdere lege harde schijven te kopiëren
- Voeg een hot-swappable bay toe aan een server of workstationcomputer, voor een verwijderbare back-upoplossing
- IT-omgevingen waar u snel harde schijven moet plaatsen/vervangen zonder dat er een externe HDD-behuizing noodzakelijk is
- Onsite databack-up als veilig alternatief voor cloud-opslag

### Eigenschappen

- Stevige aluminium constructie
- Toetsblokkeringsfunctie
- Ingebouwde ventilator
- Bay met 4 schijven
- Wordt in drie 5,25 inch drive bays geïnstalleerd
- Trayless design voor gemakkelijker hot-swappen
- Compatibel met SATA gereviseerde I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)-schijven
- Compatibel met SAS gereviseerde I/II (3,0/6,0 Gbps)-schijven
- LED voor voeding / activiteit voor elke schijf
- UL94 - V0 ontvlambaarheidsclassificatie

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years	
	Aantal interne 3,5 inch bays	4	
	Aantal stations	4	
	Interface	SATA SAS	
	Lagertype ventilator	Hulslager	
	Schijfgrootte	3.5in	
	Schijfinstallatie	Verwijderbaar	
	Schijftype	SAS & SATA	
	Ventilator(en)	Ja	
	Ventilatoren	1 - 70 mm	
Vergrendeling	Ja		
<b>Prestaties</b>	Max. schijfcapaciteit	Momenteel getest tot 6 TB 7200 RPM harde schijven	
	Maximale overdrachtsnelheid	6 Gbit/s	
<b>Connector(en)</b>	Hostaansluitingen	2 - SATA voeding (15-polig) Contact 4 - SATA (7-polig, data) Contact	
	Schijfaansluitingen	4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact	
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required	
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	Ontvlambaarheidsclassificatie: UL94 - V0	
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Voeding-LED 1 - Activiteits-LED van schijf 1 1 - Activiteits-LED van schijf 2 1 - Activiteits-LED van schijf 3 1 - Activiteits-LED van schijf 4	
	<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (23°F to 95°F)
		Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 122°F)
		Vochtigheid	5% ~ 85% rel. luchtvochtigheid
	<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	14.6 cm [5.7 in]
Gewicht product		1.3 kg [2.8 lb]	
Hoogte product		12.6 cm [5 in]	

	Lengte product	19.7 cm [7.8 in]
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	18 cm [7.1 in]
	Package Length	16.4 cm [6.5 in]
	Package Width	25.4 cm [10 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 kg [3.5 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Trayless 3,5 inch SATA/SAS mobile rack met 4 schijven
		8 - Installatieschroeven
		2 - Drive Bay-toetsen
		4 - SATA-kabels
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.