

Cisco GLC-FE-100FX compatibel SFP Transceiver module - 100BASE-FX

Product ID: SFPF1302C



De SFPF1302C is een Cisco GLC-FE-100FX compatibele glasvezel transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module levert betrouwbare 100 MB connectiviteit via glasvezelkabels, voor 100BASE-FX conforme netwerken, op een afstand tot 2 km.

Technische specificaties:

- **Golflengte:** 1310 nm
- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 155 Mbps
- **Type:** Multi-mode glasvezel
- **Verbindingstype:** LC connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 2 km
- **MTBF:** 1.472.572 uur
- **Stroomverbruik:** Minder dan 1 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Ja

Deze SFP+ glasvezelmodule is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervanging van defecte of beschadigde SFP's/Mini GBIC's in MSA- of Cisco-compatibele apparatuur
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Eigenschappen

- Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco GLC-FE-100FX
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industriestandaarden
- Laag energieverbruik van minder dan 1 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industriestandaarden	IEEE 802.3u 100BASE-FX
	WDM	Nee
Prestaties	Compatibele netwerken	100 Mbit/s
	DDM	Ja
	Glasvezelmodus	Half/Full-Duplex
	Glasvezeltype	Multi-Mode
	Golflengte	1310nm
	Max. overdrachtsafstand	2 km (1.2 mi)
	Maximale overdrachtsnelheid	155 Mbit/s
	MTBF	1.472.572 uur
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in 100 Mbit glasvezelnetwerkkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Voeding	Vermogensopname	< 1 W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Vochtigheid	30% - 70% rel. luchtvochtigheid
Verpakkingsinformatie	Package Height	33 mm [1.3 in]
	Package Length	11.8 cm [4.6 in]
	Package Width	92 mm [3.6 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	95 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 155 Mbit/s Multi-Mode LC SFP
	Breedte product	9 mm [0.4 in]
	Gewicht product	25 g [0.9 oz]
	Hoogte product	1.4 cm [0.6 in]
	Lengte product	65 mm [2.6 in]

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.