

2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPDDUA2



Deze dubbele DisplayPort KVM switch combineert de volgende generatie digitale schermstandaards met naadloze KVM-besturing. De 2-poorts KVM switch ondersteunt audio en USB-randapparaten en kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head of twee DisplayPort-systemen.

Maximale productiviteit met dubbele video

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee DisplayPort-video-ingangen en twee verschillende computers. U hebt toegang tot meerdere computers, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. Elk van de DP-poorten ondersteunt resoluties tot 4K voor maximale schermweergave.

Ook kunt u voordelige adapters gebruiken voor een configuratie met twee schermen via de secundaire HDMI- of DVI-poort van uw computer.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

De dubbele DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Daardoor is hij de ideale oplossing voor het maken van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch ontwerpen.

Volledige multimediabediening

De KVM switch heeft extra 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met dubbele 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, waardoor deze KVM switch perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

Comfortabel delen van randapparaten

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis. Daardoor kunt u USB-randapparaten delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur voorkomen. De USB hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u voorkomt dat u al uw computers van eigen randapparaten moet voorzien. Dit voorkomt ongemak en elimineert kosten.

De SV231DPDDUA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één werkstation
- Werk met multimediateprogramma's zoals 4K video's en foto's bewerking
- Bedien meerdere computers van een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers
- Voer taken met hoge resolutie uit zoals grafisch ontwerpen of het maken van CAD-tekeningen

Eigenschappen

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub

| | | |
|----------------------|------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Audio | Ja |
| | Inclusief kabels | Nee |
| | KVM-poorten | 2 |
| | Multi-monitor | 2 |
| | Ondersteunde platforms | USB |
| | Op elkaar aansluitbaar | Nee |
| | PC-videotype | DisplayPort |
| | Rack-monteerbaar | Nee |
| Prestaties | Beeldverhouding | 16:9 |
| | DVI-ondersteuning | Nee |
| | Hot-Key Selection | Ja |
| | IP-controle | Nee |
| | Maximale digitale resoluties | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz |
| | Maximum aantal gebruikers | 1 |
| | MTBF | 138000 uur |
| | Ondersteunde resoluties | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz |
| | Ondersteuning breedbeeld: | Ja |
| | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen |
| | Schermmenu & sneltoetsen | Nee |
| Connector(en) | Console-aansluiting(en) | 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk |
| | Hostaansluitingen | 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk |
| | | |
| | | |
| Indicatoren | LED-indicatoren | 2 - computer-LED's |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| | Ingangsspanning | 100 - 240 AC |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| | Ingangsstroom | 0.6 A |
| | Polariteit pin midden | Positief |
| | Uitgangsspanning | 12V DC |
| | Uitgangsstroom | 1.5 A |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Opslagtemperatuur | 20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Vochtigheid | 0% - 80% rel. luchtvochtigheid |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 16.1 cm [6.3 in] |
| | Diepte product | 100 mm [3.9 in] |
| | Gewicht product | 734 g [25.9 oz] |
| | Hoogte product | 5.8 cm [2.3 in] |
| | Kleur | Zwart |
| | Lengte product | 0.000 |
| | Type behuizing | Staal |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 97 mm [3.8 in] |
| | Package Length | 24.9 cm [9.8 in] |
| | Package Width | 18.6 cm [7.3 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 1.2 kg [2.6 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - KVM-switch |
| | | 1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ) |
| | | 4 - Rubberen voetjes |
| | | 1 - Handleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.