

## 8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch

Product ID: SV841HDIEGB



De SV841HDIEGB 8-poort Rack USB PS/2 Digitale IP-KVM-switch biedt een kosteneffectieve en veilige bediening, lokaal en op afstand, van maximaal 8 systemen via een LAN of het internet.

In tegenstelling tot software-oplossingen die werken via het besturingsstelsel biedt deze IP-KVM-switch toegang op BIOS-niveau, volledige interactie met de opstartprocessen en controle over een TCP/IP-verbinding alsof u ter plaatse bent. Met ondersteuning voor beveiligingsfuncties zoals SSH, SSL en RADIUS, en een instelbare firewall voor extra bescherming.

Een schaalbare KVM-oplossing met ondersteuning van maximaal 8 rechtstreeks aangesloten computers, of sluit er nog meer KVM-switches op aan voor de bediening van maximaal 64 computers. U kunt bovendien communiceren met elk apparaat dat beschikt over een RS232 seriële aansluiting (routers, schakelaars, etc.) via de RPORT-module (apart verkrijgbaar).

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark
- Geeft toegang tot bestaande KVM-switches via TCP/IP voor beheer op afstand via een enkele console
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers waarbij men minder bureauimte nodig heeft voor monitoren, toetsenborden en muizen – inclusief afstandsbediening
- BIOS-toegang tot servers op colocationfaciliteiten en bij internetproviders
- Externe toegang bij uitbestede server-/ IT-beheer
- Externe toegang tot bedrijfskritische servers in datacenters voor maximale uptime

## Eigenschappen

- Bedient maximaal 8 computers direct en 64 computers met behulp van 8 extra KVM-switches
- Toegang op afstand tot alle aangesloten systemen op BIOS-niveau
- Werkt met PC-, Mac- en Sun-servers en -systemen
- Ondersteunt pc's met USB- of PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Ondersteunt DHCP of handmatig IP-configuratie
- Geïntegreerde webserver voor configuratie en beheer per browser.
- Ondersteunt 32 gebruikersaccounts met SSL-versleutelde sessie en communicatie
- Met gebruikersnaam en wachtwoord SSL-beveiligde webinterface
- Ondersteunt 16-bit video
- Compacte 1U-rackhoogte neemt zeer weinig rack- of kastruimte in
- Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van pc's zonder opnieuw op te starten
- Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie
- Elke computer kan via het OSD-menu worden benoemd
- Geen software of drivers nodig
- Druktoetsen voor netwerkconfiguratie en herstarten
- Plug-and-play-functionaliteit
- Te upgraden via flash

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| <b>Hardware</b>      | Warranty  | 2 Years   |
|                      | Audio   | Nee   |
|                      | Inclusief kabels  | Nee   |
|                      | KVM-poorten   | 8   |
|                      | Multi-monitor   | 1   |
|                      | Ondersteunde platforms                                  | USB en PS/2   |
|                      | Op elkaar aansluitbaar                                  | Ja  |
|                      | PC-videotype  | VGA   |
|                      | Rack-monteerbaar  | Ja  |
| <b>Prestaties</b>    | DVI-ondersteuning                                       | Nee   |
|                      | Hot-Key Selection                                       | Ja  |
|                      | IP-controle   | Ja  |
|                      | Max. op elkaar aansluitbare computers                   | 64  |
|                      | Maximale analoge resoluties                             | 1920x1440 local console                                 |
|                      | Maximale digitale resoluties                            | 1600x1200 @ 85Hz  |
|                      | Maximum aantal gebruikers                               | 1 active user, up to 3 viewing                          |
|                      | MTBF  | 876,000 Hours   |
|                      | Poortselectie-ondersteuning                             | Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)      |
|                      | Schermmenu & sneltoetsen                                | Ja  |
| <b>Connector(en)</b> | Andere aansluiting(en)                                  | 1 - RJ-45 Vrouwelijk                                    |
|                      | Console-aansluiting(en)                                 | 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk                     |
|                      |   | 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk |
|                      |   | 2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk                 |
| Hostaansluitingen    | 8 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk |   |
| <b>Software</b>      | Besturingssystemen                                      | OS independent; No software or drivers required         |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>   | <p>De broncode voor het besturingssysteem van de eenheid is op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor per telefoon, live chat of e-mail contact met ons opnemen.</p> <p>Dit aanbod is geldig gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop en/of voor zo lang er onderdelen of klantenservice worden geboden voor dit product.</p> <p>Er kunnen eventueel kosten voor het kopiëren en/of leveren van toepassing zijn</p> |
| <b>Voeding</b>                          | <p>Inclusief voedingsadapter</p> <p>Polariteit pin midden</p> <p>Uitgangsspanning</p> <p>Uitgangsstroom</p> <p>Vermogensopname</p> | <p>Inclusief wisselstroomadapter</p> <p>Positief</p> <p>12V DC</p> <p>1.5A</p> <p>18</p>  |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>            | <p>Breedte product</p> <p>Diepte product</p> <p>Gewicht product</p> <p>Hoogte product</p> <p>Kleur</p> <p>Type behuizing</p>       | <p>40.4 cm [15.9 in]</p> <p>224.5 mm [8.8 in]</p> <p>4 kg [8.7 lb]</p> <p>4.3 cm [1.7 in]</p> <p>Zwart</p> <p>Staal</p>   |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>            | <p>Package Height</p> <p>Package Length</p> <p>Package Width</p> <p>Verzendgewicht (verpakt)</p>                                   | <p>36 cm [14.2 in]</p> <p>50.5 cm [19.9 in]</p> <p>11.8 cm [4.6 in]</p> <p>4.2 kg [9.3 lb]</p>  |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b>         | <p>Meegeleverd</p>   | <p>1 - SV841HDIE</p> <p>1 - Montagebeugels</p> <p>1 - RS232-kabel</p> <p>1 - Pakje met schroeven</p> <p>1 - Voedingskabel</p> <p>1 - Voedingsadapter</p>  |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.