

PCI Express naar PCI Adapterkaart

Product ID: PEX1PCI1



Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot. Met deze PCIe naar PCI adapterkaart kunt u gebruik maken van low profile PCI-uitbreidingskaarten in een PCI Express-slot van een server of desktopcomputer. De adapterkaart voldoet aan de PCI Express-specificaties 1.0a en de PCI-specificaties 2.2. De kaart wordt geïnstalleerd in een 1x PCIe-slot en ervoor in de plaats krijgt u een low profile PCI-slot. Een extra standaard PCI Express-bracket wordt meegeleverd voor installatie in een uitbreidingsslot van een grotere desktopcomputer of server.

De veelzijdige adapterkaart zet PCIe om naar PCI of PCI-X; een ingebouwde 4-polige stroomaansluiting verbindt de kaart met de voeding van de computer, zodat u universele PCI-kaarten (3,3V / 5V) kunt installeren.

De adapterkaart biedt een voordelige oplossing waarmee u de bruikbaarheid van oudere PCI-kaarten kunt verlengen of een nieuwer op PCIe gebaseerd systeem kunt uitbreiden.

Om ervoor te zorgen dat de PCIe-naar-PCI-adapter in elke low profile server of desktopcomputer kan worden geïnstalleerd, beschikt deze over een innovatief bracket-ontwerp dat de low profile PCI- of PCI-X-kaart aanpast aan en vastzet in de uitbreidingsslot.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Gebruik oudere PCI-kaarten in nieuwe computersystemen gebaseerd op PCI Express
- Installeer een low profile / half-height PCI-kaart in een standaard PCI Express-systeem
- Industriële en oudere PCI-kaarten zijn wellicht moeilijk te vinden of te duur om te vervangen

Eigenschappen

- Innovatief bracket-ontwerp past zich aan de bestaande low profile / half-height bracket van de PCI-kaart aan en zet deze vast
- Voldoet aan de PCI Express-specificaties 1.0a voor maximaal 250 MB/s aan beschikbare bandbreedte
- Inclusief 4-polige stroomaansluiting voor universele PCI-kaarten (3,3V / 5V)
- Compatibel met PCI Express naar PCI/PCI-X Bridge specificatie 1.0
- Geen drivers of software nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	Pericom - PI7C9X118SL
	Interface	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
	Kaarttype	Standaard
Prestaties	MTBF	143,897 hours
Connector(en)	Interne poorten	1 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Mannelijk 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Vrouwelijk
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	De PEX1PCI1 is niet compatibel met 32-bit 3,3 V PCI-kaarten. Hij is alleen compatibel met 5 V of universele 3,3 V/5 V PCI-kaarten.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	70 mm [2.8 in]
	Gewicht product	49 g [1.7 oz]
	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Lengte product	13.5 cm [5.3 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	14.4 cm [5.7 in]
	Package Width	17.5 cm [6.9 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	121 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI Express naar PCI-interface 1 - Extra standaard montagebracket 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.