

2-poorts USB VGA KVM-switch met DDM-snelschakeltechnologie en kabels

Product ID: SV231USBDDM



Met de SV231USBDDM 2-poorts USB VGA KVM switch kunt u 2 pc's met VGA en USB bedienen via één randapparatuurset met high-definition VGA-resoluties tot 1920x1440.

Dankzij de meegeleverde KVM-kabels kan de switch direct worden gebruikt. Met USB Dynamic Device Mapping (DDM) wordt de schakelvertraging aanzienlijk verminderd, terwijl Display Data Channel (DDC) de algemene compatibiliteit met uw aangesloten scherm en inputapparatuur verbetert.

Voor nog hogere KVM-prestaties integreert deze VGA KVM switch multi-core dedicated processing per kanaal en innovatieve USB DDM-technologie, waarmee u snel en bijna zonder vertraging tussen aangesloten computers kunt schakelen. DDM onderhoudt een constant communicatiekanaal tussen uw USB-randapparatuur en aangesloten systemen, waardoor deze de apparaten bij het omschakelen niet steeds opnieuw hoeven te herkennen.

Behalve sneller schakelen biedt de KVM switch All-time Display Data Channel (volledige DDC)-technologie om de juiste schermdetectie tussen aangesloten systemen te onderhouden, een eenvoudige one-touch snelkeuzetoets en een geïntegreerde 2-poorts USB hub waarmee u extra randapparatuur kunt delen.

Heeft 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bedien 2 computers via USB met één toetsenbord, muis en VGA-monitor
- Gebruik in callcenters, helpdesks, bij opleidingen en in thuishkantooromgevingen om meerdere systemen te bedienen
- Ideaal voor de financiële/banksector, grafisch ontwerpers, multimediatoeepassingen en industrieën die gebruik maken van CAD-/CAM-toepassingen

Eigenschappen

- USB DDM-technologie en dual-core design voor vertragingsvrij schakelen
- Ondersteunt HD-resoluties tot 1920x1440
- All-time volledige DDC-communicatie voor een goede schermdetectie
- Inclusief 1,8 m KVM-kabels (USB/VGA)
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub
- One-touch selecteerbare sneltoetsen en computerselectie via druktoets op het frontpaneel
- Geen software of drivers nodig

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale analoge resoluties	1920x1440
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	757.542 uur
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	1 - RJ-45 Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No additional software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - PC-keuzeindicators 4 - Sneltoetskeuzeindicators
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.4A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2.0A

	Vermogensopname	10
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	-30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	76 mm [3 in]
	Gewicht product	520 g [18.4 oz]
	Hoogte product	4.4 cm [1.7 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	16.5 cm [6.5 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	72 mm [2.8 in]
	Package Length	34.8 cm [13.7 in]
	Package Width	25.3 cm [10 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 kg [3.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		2 - 1,8 m VGA USB KVM-kabels
		1 - Upgradekabel voor firmware
		1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.