

60cm Interne USB Moederbord naar 2-poort RS232 Seriële Adapter

Product ID: ICUSB232INT2



Met de ICUSB232INT2 USB naar Seriële Adapter kunt u 2 RS232-poorten toevoegen aan elke desktopsysteem dat is voorzien van een beschikbare USB-moederbordaansluiting. In tegenstelling tot standaard USB-naar-seriële-kabels, is deze kabel ontworpen voor gebruik in de computerbehuizing, een opgeruimde, volledig interne oplossing waarvoor geen extra adapter nodig is. Deze compacte en eenvoudige USB-adapter biedt een kosteneffectieve oplossing die de compatibiliteitskloof overbrugt tussen moderne computers en oudere seriële randapparatuur. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor systeembouwers die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne moederborden die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere seriële apparaten aan op een interne USB-moederbord aansluiting
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan

Eigenschappen

- USB naar asynchrone seriële interface met enkele chip
- Behoud van COM-poort
- Gevoed via de USB-bus – geen aparte netvoeding of batterij vereist
- FIFO-buffers (zenden en ontvangen) voor snelle gegevensoverdracht.
- Synchrone en asynchrone bit-bang interface-opties met RD- en WR-strobes
- Compatibel met UHCI/OHCI/EHCI host-controllers
- Compatibel met high-speed USB 2.0

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	Moederbord-header
	Chipsetcode	FTDI - FT232RL
	Interface	Serieel
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Databits	7, 8
	FIFO	256 Bytes
	Max. baudrate	115,2 kbit/s
	Pariteit	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriële protocol	RS-232
	Stopbits	1, 2
Connector(en)	Externe poorten	2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
	Interne poorten	1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 to 10.12 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
	Microsoft WHQL-gecertificeerd	Ja
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	12 cm [4.7 in]
	Gewicht product	63 g [2.2 oz]
	Hoogte product	1.9 cm [0.7 in]
	Kabellengte	609.6 mm [24 in]
	Lengte product	68 mm [2.7 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	17.5 cm [6.9 in]
	Package Width	14.4 cm [5.7 in]

	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB Moederbord naar Seriële Adapter 2 - Low-profile bracket 1 - Driver-CD 1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.