

4-poorts gigabit midspan - PoE+ injector - 802.3at/af

Product ID: POEINJ4G



Deze gigabit midspan PoE+ injector is een voordelig alternatief voor de upgrade van uw bestaande netwerkswitch tot een PoE-model.

Het levert max. 30 W vermogen aan elke poort, zodat u gemakkelijk vier hoogvermogen PoE-apparaten — zoals IP-camera's — kunt voeden en bedienen via een standaard Ethernet-kabel.



Meer vermogen, met minder kosten en kabelwarboel

Deze veelzijdige midspan PoE+ injector is geschikt voor bijna alle PoE-apparaatklassen, inclusief draadloze toegangspunten en IP-telefoons en -camera's. De hoogvermogen PoE+ injector biedt een vermogen van in totaal 120 W en een vermogen — tot 30,8 W — op elke poort. Nu kunt u uw PoE+ apparaten gemakkelijk over lange afstanden schalen en voeden, zelfs op afgelegen platen waar een normaal stopcontact niet beschikbaar is.

Bovendien kunt u met de voordelige Power over Ethernet+ injector uw apparaten met PoE-voeding (PD's) aansluiten op een niet voor PoE geschikte switch, waardoor u de kosten en problemen van een upgrade van uw bestaande switch naar een PoE-model kunt besparen.

Eenvoudig te installeren in gemengde omgevingen

Deze injector is de perfecte oplossing voor vele verschillende omgevingen. Hij heeft een aan de wand te monteren robuuste metalen behuizing, maar is dankzij de grootte van een palm ook bij uitstek geschikt voor een desktop.

En met plug & play kunt u genieten van snelle en probleemloze installatie zonder uw werkstroom te onderbreken.

Comfortabele, beveiligde aansluitingen

Weet u niet zeker tot welke klasse uw PoE-apparaten behoren? De gigabit midspan PoE+ injector detecteert automatisch de stroomvereisten van uw PoE PD's, en levert de juiste stroom zonder uw apparaten te beschadigen.

Met geïntegreerde circuitbeveiliging tussen elke poort zijn uw apparaten ook beschermd tegen stroomstoringen.

De POEINJ4G wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Ideaal voor hoogvermogen PoE+ apparaten die gigabit-snelheden vereisen zoals PTZ (Pan, Tilt, Zoom) camera's en wifi® toegangspunten (WAP)
- Zorg voor afstandsbediening van touchscreens, informatiekiosken en telefoons op plaatsen zonder netvoeding
- Perfect voor SOHO, SMB, systeemintegrators en IT-beheerders

Eigenschappen

- Voor het gemakkelijk aansluiten, voeden en bedienen van max. vier gigabit apparaten met PoE-voeding (PD)
- Zorgt voor het volle vermogen op elke poort — tot 30,8 watt (802.3at) of 15,4 watt (802.3af) op elk aangesloten apparaat
- Flexibele installatie met een desktopvormige of aan de wand te monteren metalen behuizing
- Plug & play installatie en bediening
- Detecteert automatisch het gevoede apparaat en biedt het juiste uitgangsvermogensniveau
- Circuitbeveiliging voorkomt stroomstoringen tussen elke poort
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps netwerken en apparaten alsmede Auto-Negotiation en auto-MDIX

Hardware	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3 (10BASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-TX), IEEE 802.3ab (1000BASE-T)
	Poorten	4
Prestaties	Maximale kabellengte	100 m [328 ft]
	Maximale overdrachtsnelheid	2 Gbps (full-duplex)
	MTBF	50.000 uur
	Uitgangsvermogen	52 VDC bij 30,8 W (PoE+)
Connector(en)	Type connector(en)	8 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Patents and Licenses	The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive. <ul style="list-style-type: none"> • United States Patent No. 5,406,260 (expired) • United States Patent No. 6,650,622 • United States Patent No. 7,457,250 • United States Patent No. 8,155,012 • United States Patent No. 8,902,760 • United States Patent No. 8,942,107 • United States Patent No. 9,019,838 • United States Patent No. 9,049,019 • United States Patent Application No. 14/695,456 • United States Patent Application No. 14/726,940
	Systeem- en kabelvereisten	Als uw aangesloten apparaten niet aan de IEEE 802.3af of IEEE 802.3at PoE standaard voldoen, zal de POEINJ4G het (de) aangesloten apparaat (apparaten) / Ethernet-kabel(s) niet van stroom voorzien
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 4 - PoE in-gebruik
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2-1 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	52 DC
	Uitgangsstroom	2.31 A
	Vermogensopname	120
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)

	Opslagtemperatuur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	30 cm [11.8 in]
	Gewicht product	202 g [7.1 oz]
	Hoogte product	9 cm [3.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	17 cm [6.7 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	90 mm [3.5 in]
	Package Length	30.5 cm [12 in]
	Package Width	18 cm [7.1 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.6 kg [3.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts gigabit PoE+ injector
		1 - Universele voedingsadapter
		4 - Voedingskabels (NA/JP, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.