

Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Product ID: ICUSB232PRO



Deze innovatieve USB naar Seriële poort adapter biedt een professionele oplossing voor het aansluiten van oudere of industriële RS232 seriële apparaten op een laptop of desktopcomputer via USB - u bespaart de kosten van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van seriële randapparatuur.

De adapter is een tijdbesparende en handige USB-Seriële oplossing en behoudt de toegewezen waarde van een seriële COM-poort in het permanente geheugen, zodat dezelfde waarde door de adapter automatisch weer aan de poort wordt toegewezen in het geval deze wordt losgekoppeld en opnieuw op de computer wordt aangesloten.

De USB naar Seriële poort adapter is een veelzijdige oplossing die het mogelijk maakt oudere seriële randapparatuur aan te sluiten op moderne computers met USB. De adapter is compatibel met de besturingssystemen Win98/2000/XP/Vista en MAC OS 10.4+ en heeft 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Perfect voor IT-beheerders die legacy-functionaliteit toe willen voegen aan moderne notebooks, pc's en servers die niet zijn voorzien van een geïntegreerde RS232-poort
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Sluit barcodescanners, bonprinters en andere kassa-apparatuur aan
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
- Gebruik en programmeer LED- en narrowcasting-schermen via seriële communicatiepoorten

Eigenschappen

- USB naar RS232 Seriële Verloopkabel
- Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 920 kbit/s
- COM-poort toewijzing blijft behouden ook na een reboot
- Gevoed via de USB-poort - geen externe voedingsadapter vereist
- Beschikt over dubbele buffers voor upstream en downstream dataverkeer
- Ondersteuning voor remote wake-up en power-management beheer
- Automatische handshake-functionaliteit

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 2.0
	Chipsetcode	Prolific - PL2303
	Interface	Serieel
	Poorten	1
	Poorttype	Kabeladapters
Prestaties	Max. baudrate	921,6 kbit/s
	Seriële protocol	RS-232
Connector(en)	Type connector(en)	1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
	Software	Besturingssystemen
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	PC met een vrije USB 1.1-poort (of hoger)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
	Vochtigheid	5~85% RH
Fysieke eigenschappen	Breedte product	34 mm [1.3 in]
	Gewicht product	30 g [1.1 oz]
	Hoogte product	1.5 cm [0.6 in]
	Kabellengte	0.3 m [1 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	40 cm [15.7 in]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	17.5 cm [6.9 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	97 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - USB naar seriële adapter

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.