

# 8-poorts onbeheerde industriële gigabit Power over Ethernet switch - 802.3af/at PoE+ switch - op de wand monteerbaar

Product ID: IES81000POE



Met de IES81000POE 8-poorts gigabit Power over Ethernet Switch kunt u gigabit Ethernet en voeding aansluiten op maximaal acht PoE-apparaten, of een combinatie van PoE en niet-PoE-componenten.

Deze PoE+ switch biedt u de mogelijkheid uw apparatuur op plaatsen zonder stopcontacten neer te zetten, voldoet aan IEEE 802.3af en 802.3at standaards en biedt maximaal 30 W per poort, met een totaal vermogen van 120 W.

Als een echte, onbeheerde schakeloplossing controleren de 8 PSE (Power Sourcing Equipment)-poorten of de aangesloten apparaten voor PoE geschikt zijn of alleen dataconnectiviteit nodig hebben, terwijl ze zelfstandig onderhandelen tussen 10/100/1000 Mbps netwerksnelheid en duplex.

De gigabit Ethernet switch beschikt over een stevige, op de wand monteerbare, duurzame metalen behuizing en LED's op het frontpaneel voor een snelle aanduiding van de verbindingssnelheid en -status.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Voorzie een bewakingscamera / netwerk-webcam van stroom op een afgelegen locatie waar een stroomaansluiting niet mogelijk is
- Ideaal om een Wireless Access Point (WAP) van stroom te voorzien in een zakelijke omgeving
- Ideaal voor IT-beheerders die PoE-compatibele VoIP-telefoons willen invoeren
- Voorzie uw intercom- of omroepinstallatie van stroom
- Installeer touchscreens en informatiezuilen op afstand

### Eigenschappen

- 8 PoE+/ PSE (voeding + data), 10/100/1000 Mbps compatibele poorten
- Volledig compatibel met IEEE 802.3at / 802.3af
- Ondersteunt tot 52 V / 30 W max. output per poort
- Beveiligt tegen overstroom en kortsluiting in het circuit
- Wandmontage mogelijk
- Gebruikt bestaande / standaard Cat5- of betere kabels

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Industriestandaarden	IEEE 802.3at/af Power Over Ethernet, IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-TX, IEEE 802.3x Flow Control
	Poorten	8
<b>Prestaties</b>	Auto MDIX	Ja
	Buffergrootte	128 KB
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Flow-control	Half-duplex tegendruk en IEEE802.3x full-duplex
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale overdrachtsnelheid	2 Gbps (full-duplex)
	Switching-architectuur	Store-and-Forward
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	8 - RJ-45 Vrouwelijk
<b>Software</b>	Besturingssystemen	OS Independent; No additional drivers or software required
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Patents and Licenses	<p>The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• United States Patent No. 5,406,260 (expired)</li> <li>• United States Patent No. 6,650,622</li> <li>• United States Patent No. 7,457,250</li> <li>• United States Patent No. 8,155,012</li> <li>• United States Patent No. 8,902,760</li> <li>• United States Patent No. 8,942,107</li> <li>• United States Patent No. 9,019,838</li> <li>• United States Patent No. 9,049,019</li> <li>• United States Patent Application No. 14/695,456</li> <li>• United States Patent Application No. 14/726,940</li> </ul>
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Power
		8 - Activiteit
		8 - 10/100 Mbps
		8 - 1000 Mbit/s
		8 - PoE
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	2 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	52 DC

	Uitgangsstroom	2.31 A
	Vermogensopname	120
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 90°C (-4°F to 194°F)
	Vochtigheid	10% - 90% rel. vochtigheid (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	11.9 cm [4.7 in]
	Gewicht product	750 g [26.5 oz]
	Hoogte product	3.8 cm [1.5 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	18.8 cm [7.4 in]
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	69 mm [2.7 in]
	Package Length	37.1 cm [14.6 in]
	Package Width	19.7 cm [7.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 kg [3.9 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - 8-poorts gigabit PoE switch
		2 - Wandmontagesteunen
		1 - Set, rubberen pootjes
		1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.