

16-poort 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD

Product ID: SV1631DUSBGB



Voor een betrouwbaar computerbeheer kunt u met de 16-poortSV1631DUSBGBB 1U-Rack USB PS/2 KVM-switch met OSD maximaal 16 via USB of PS/2 aangesloten computers bedienen met één toetsenbord, muis en monitor.

Voor een optimale controle kunt u met de KVM-switch omschakelen tussen computers door middel van sneltoetsen of druktoetsen op het voorpaneel, en voor nog meer gemak beschikt het over een schermmenu (On-Screen-Display) voor een snelle toegang tot configuratie-opties.

De 16-poort KVM-switch is een toepasselijke aanvulling voor uw serverruimte en kan worden gemonteerd op 1U in een rack of patchkast. Bovendien kan het worden gecombineerd met meerdere KVM-switches voor het bedienen van maximaal 136 computers met behulp van dit ene apparaat.

Deze USB PS/2 KVM-switch van hoge kwaliteit wordt geleverd met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Breid uw colocation/ISP-faciliteit uit met bediening vanaf één locatie en bespaar tijd en geld
- Maak een schaalbare, gestroomlijnde toegang tot uw datacenter of serverpark
- Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard

Eigenschappen

- Sluit computersystemen aan via USB of PS/2
- Onafhankelijk van besturingssysteem – geen installatie van drivers of software nodig
- Automatische scanfunctie van aangesloten computers
- KVM-switches kunnen worden gecombineerd voor een eenvoudige systeemuitbreiding
- Druktoetsen op het voorpaneel en sneltoetsfuncties voor eenvoudige omschakeling
- On-Screen-Display (OSD) met mogelijkheid tot benoemen van aangesloten computers
- USB- en PS/2-aansluitingen voor toetsenbord en muis
- Beveiligingsmogelijkheid via OSD om bepaalde computers met een wachtwoord tegen onbevoegd gebruik te beschermen
- Robuuste, volledig metalen op 1U in rack monteerbare behuizing voor gebruik in ruwe omgevingen en ruimtebesparende kasten

| | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Audio | Nee |
| | Inclusief kabels | Nee |
| | KVM-poorten | 16 |
| | Multi-monitor | 1 |
| | Ondersteunde platforms | USB en PS/2 |
| | Op elkaar aansluitbaar | Ja |
| | PC-videotype | VGA |
| | Rack-monteerbaar | Ja |
| Prestaties | Hot-Key Selection | Ja |
| | IP-controle | Nee |
| | Max. op elkaar aansluitbare computers | 136 |
| | Maximale analoge resoluties | 1920 x 1440 @60hz |
| | Maximum aantal gebruikers | 1 |
| | MTBF | 158000 uur |
| | Poortselectie-ondersteuning | Knopdruk en sneltoetsen |
| | Schermmenu & sneltoetsen | Nee |
| Software | Besturingssystemen | OS independent; No software or drivers required |
| Voeding | Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter |
| | Ingangsspanning | 100 - 240 AC |
| | Ingangsstroom | 0.2 A |
| | Polariteit pin midden | Positief |
| | Stekkertype | M |
| | Uitgangsspanning | 9V DC |
| | Uitgangsstroom | 0.6 A |
| | Vermogensopname | 5.4 |
| Gebruiksomgeving | Bedrijfstemperatuur | 5°C to 40°C (41°F to 104°F) |
| | Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Fysieke eigenschappen | Breedte product | 18 cm [7.1 in] |
| | Gewicht product | 3.1 kg [6.9 lb] |

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| | Hoogte product | 4.5 cm [1.8 in] |
| | Lengte product | 43.8 cm [17.2 in] |
| | Type behuizing | Staal |
| Verpakkingsinformatie | Package Height | 26.4 cm [10.4 in] |
| | Package Length | 59.5 cm [23.4 in] |
| | Package Width | 88 mm [3.5 in] |
| | Verzendgewicht (verpakt) | 3.8 kg [8.4 lb] |
| Wat wordt er meegeleverd | Meegeleverd | 1 - 16-poort KVM-switch |
| | | 2 - Montagebeugels |
| | | 1 - Y-adapter PS/2-toetsenbord en -muis |
| | | 1 - Voedingsadapter |
| | | 4 - Zelfklevende voetjes |
| | | 1 - Handleiding |

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.