

2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Product ID: SV231DPDDUA



De SV231DPDDUA 2-poort USB Dubbele DisplayPort KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub combineert de digitale weergavenormen van de volgende generatie met naadloze KVM-bediening, zodat u kunt omschakelen tussen 2 dubbele DisplayPort-systemen. Ook ideaal voor systemen met een enkele DisplayPort-uitgang en een tweede videobron, zoals DVI of HDMI, met behulp van een voordelige adapter. Met de dubbele KVM-switch kunt u meerdere computers bedienen voor multimediatoepassingen met hoge resoluties tot 2560x1600 (bij 60 Hz) met DisplayPort HD-audio, evenals 2-kanaals analoge audio en microfoon-ingang. Geschikt voor hoogwaardige statische weergave, zoals medische toepassingen (MRI, röntgen, etc.) met een maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties. Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Voor aandelenhandel via twee beeldschermen
- Ideaal voor het testen / inspelen van computers doordat er op de ruimte die meerdere monitoren, toetsenborden en muizen op een bureau innemen wordt bespaard
- De productiviteit van de gebruiker in het kantoor neemt toe, doordat er vanaf een enkele werkplek twee systemen kunnen worden bediend
- Maak optimaal gebruik van de hoge resolutie van een DisplayPort-aansluiting voor satelliettopografie-systemen
- Perfect voor de bediening van hoge-resolutie narrowcasting-servers om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

Eigenschappen

- Dubbele DisplayPort-aansluitingen - geen adapter nodig
- Ondersteunt resoluties van 2560x1600 bij 60Hz, hoger dan 1080p
- Maximale resolutie van 3840x2400 bij lagere verversingsfrequenties
- Ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
- 3,5 mm 2-kanaals stereo audio en microfoon
- Geïntegreerde 2-poort USB 2.0-hub voor het delen van randapparatuur
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Onafhankelijk van besturingssysteem
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Volledige plug-and-play-ondersteuning via USB
- Zelf in te stellen scantijdintervallen
- Audio kan onafhankelijk worden geschakeld
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Voldoet aan VESA en CEA
- Compacte uitvoering met aansluitingen aan de achterzijde

Hardware	Warranty	3 Years	
	Audio	Ja	
	Inclusief kabels	Nee	
	KVM-poorten	2	
	Multi-monitor	2	
	Ondersteunde platforms	USB	
	Op elkaar aansluitbaar	Nee	
	PC-videotype	DisplayPort	
	Rack-monteerbaar	Nee	
Prestaties	Hot-Key Selection	Ja	
	IP-controle	Nee	
	Maximale digitale resoluties	WQXGA - 2560 x 1600	
	Maximum aantal gebruikers	1	
	MTBF	138000 uur	
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja	
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen	
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee	
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk	
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk	
	Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
	Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Groen - online 2 - Rood - PC geselecteerd
		Voeding	Inclusief voedingsadapter
		Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.8A	
	Polariteit pin midden	Positief	
	Stekkertype	M	
	Uitgangsspanning	12V DC	

	Uitgangsstroom	1.5A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	16.1 cm [6.3 in]
	Diepte product	100 mm [3.9 in]
	Gewicht product	734 g [25.9 oz]
	Hoogte product	5.8 cm [2.3 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	10 cm [3.9 in]
	Package Length	18.7 cm [7.4 in]
	Package Width	24.9 cm [9.8 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort dubbele DisplayPort KVM-switch
		1 - Universele voedingsadapter (US/EU/GB/AU)
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.