

10 m actieve DisplayPort-kabel - DP naar DP M/M

Product ID: DISPL10MA



De DISPL10MA 10 m actieve DisplayPort®-kabel is uitgerust met een ingebouwde actieve signaalversterker voor een aansluitafstand tot 10 m tussen uw voor DisplayPort geschikte apparaten - meer dan twee keer de DisplayPort-aansluitafstand van 4,8 m, zonder signaalverlies.

Deze duurzame, maar toch lichte actieve DP-kabel is gemaakt van een dunnere 0,03 mm² draad, wat zorgt voor een flexibelere installatie met minder rommel. Daarnaast heeft de kabel een ingebouwd versterkercircuit dat het DisplayPort-signaal actief versterkt zonder dat externe voeding noodzakelijk is.

De 10 m lange kabel biedt een bandbreedte van 10,8 Gbps en ondersteunt resoluties tot maximaal WQXGA (2560×1600) en optionele audio-ondersteuning. De kabel is geschikt voor zowel HDCP als DPCP, waardoor digitaal beschermde inhoud correct wordt weergegeven.

Deze 10 meter actieve DisplayPort-kabel wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

NB: Deze kabel is unidirectioneel. Let er daarom op dat de kabel in de juiste richting wordt geïnstalleerd. Gebruik de etiketten "source (bron)" en "display (scherm)" op de DisplayPort-connectors om het weergaveapparaat (monitor, projector etc.) en de DisplayPort-bron op de juiste manier op elkaar aan te sluiten.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit een DisplayPort-scherm aan op een pc of alternatieve DisplayPort-bron, over een lange afstand en zonder signaalverlies

Eigenschappen

- 1 mannelijke DisplayPort-connector
- 1 vastklikkende mannelijke DisplayPort-connector
- Ingebouwd actief versterker-circuit
- 10 meter lange kabel
- Ondersteunt resoluties tot WQXGA (2560×1600)
- Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort-standaards
- Dunne, hoogwaardige 0,03 mm² draad

Hardware	Warranty	2 Years
	Aantal geleiders	19
	Brandbestendigheid	CMG goedgekeurd (algemeen doel)
	Connectormateriaal	Nikkel
	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
	Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)	Connector A	1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
	Connector B	1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	20 mm [0.8 in]
	Draaddikte	32 AWG
	Gewicht product	452 g [16 oz]
	Hoogte product	1.2 cm [0.5 in]
	Kabellengte	10 m [32.8 ft]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	10 m [32.8 ft]
	Stijl connector	Recht
Verpakkingsinformatie	Package Height	40 mm [1.6 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	25.5 cm [10 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	466 g [16.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 10 m actieve DisplayPort®-kabel- M/M

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.