

2 poort USB 3.0 PCI Express controller kaart met SATA voeding

Product ID: PEXUSB3S23



Met de PEXUSB3S23 2-poorts PCI Express USB 3.0 kaart kunt u 2 USB 3.0 poorten op elk voor PCI Express geschikt computersysteem aansluiten. De USB-kaart vereist een SATA-voeding voor haar functies en levert 900 mA stroom per poort aan via een USB 3.0 bus gevoede apparaten (500 mA voor USB 2.0) via de SATA-voedingsconnector van uw computer.

De PCIe USB 3.0 adapter voldoet aan USB 3.0 standards voor een datatransmissiesnelheid tot 5 Gbps, en is toch neerwaarts compatibel met bestaande USB 2.0 / 1.1 apparaten. Voor extra veelzijdigheid is de controllerkaart uitgerust met een standard-profile-steun, terwijl een low-profile-/halfhoge steun is meegeleverd voor installatie in kleine-vormfactorcomputers.

Gedekt door een StarTech.com 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Upgrade een ouder op PCIe gebaseerd systeem met USB 3.0-connectiviteit om USB 3.0-apparaten ten volle te kunnen benutten
- Breid de USB-capaciteit van uw systeem uit met twee aanvullende externe poorten
- Sluit extra externe harde schijven, cd/dvd-loopwerken, MP3-spelers, printers, scanners, webcams, game controllers, digitale camera's, enz. aan op een computersysteem

Eigenschappen

- Beschikt over twee externe USB 3.0-aansluitingen
- Ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
- SATA-voedingsconnector (vereist) levert max. 900 mA per USB-poort
- Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
- Voldoet aan alle USB 3.0 rev 1.0 en Intel xHCI rev 1.0 specificaties
- Achterwaarts compatibel met apparaten op USB 2.0 en USB 1.1/1.0
- Inclusief low profile / half-height montagebracket

Hardware	Warranty	2 Years
	Bus type	PCI Express
	Chipsetcode	Etron - EJ168A
	Interface	USB 3.0
	Kaarttype	Standaard bracket (incl. low profile bracket)
	Poorten	2
	Poorttype	Geïntegreerd op kaart
Prestaties	Maximale kabellengte	3 m [9.8 ft]
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Nee
Connector(en)	Externe poorten	2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Interne poorten	1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
	Type connector(en)	1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software	Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Speciale opmerkingen / vereisten	Systeem- en kabelvereisten	Beschikbare 15-polige SATA-voedingsconnector
		Vrije PCI Express-slot
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Opslagtemperatuur	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Vochtigheid	10-90% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	21 mm [0.8 in]
	Gewicht product	43 g [1.5 oz]
	Hoogte product	12 cm [4.7 in]
	Lengte product	80 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	17 cm [6.7 in]
	Package Width	14.5 cm [5.7 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	130 g [4.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - PCI Express USB 3.0-kaart

1 - Low-profile bracket

1 - Driver-CD

1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.