

DC voedingsadapter - 12V, 6.5A power adapter

Product ID: SVA12DN4NEUA



Deze vervangende voedingsadapter kunt u gebruiken als voeding voor elk elektronisch apparaat met een 4-polige DIN barrel connector en 12 V en tot 6,5 A nodig heeft.

Vervang uw defecte of verloren voedingsadapter

De adapter is de perfecte vervanging voor de kwijtgeraakte of beschadigde voedingsadapter die u gebruikte voor het opladen van uw bestaande elektronica.

Houd een reserve-voedingsadapter bij de hand

Als uitvaltijd geen optie is, is het handig om reservevoedingsadapters bij de hand te hebben zodat u niet hoeft te wachten tot u een vervanging ontvangen heeft of uw apparaten moet vervangen alleen vanwege de benodigde compatibiliteit met de voedingsbron.

Deze voedingsadapter is een directe vervanging voor de voedingsadapters die bij de volgende StarTech.com producten worden geleverd:

[USB 3.0 / eSATA 4-bay 3,5 inch SATA III harde-schijfbehuizing \(S3540BU33E\)](#)

[1U in een rack monteerbare 4-bay 3.5 inch SATA / SAS externe harde-schijfbehuizing \(SAT35401U\)](#)

[4-bay eSATA USB naar 3.0 naar SATA hard disk docking station \(SATDOCK4U3E\)](#)

[4-bay USB 3.0 eSATA naar SATA standalone 1:3 HDD hard disk duplicator dock \(SATDOCK4U3RE\)](#)

[USB 3.0 naar 4-bay SATA 6 Gbps hard disk docking station \(SDOCK4U33\)](#)

De SVA12DN4NEUA wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Vervang een zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
- Houd een extra voedingsadapter bij de hand voor uw cruciale apparaten
- Gebruik één voedingsadapter als u naar meerdere regio's reist

Eigenschappen

- Ondersteunt vele verschillende apparaten die 12 V en 6,5 A (of minder) nodig hebben en zijn voorzien van een DIN barrel connector.
- Verminder de uitvaltijd bij een storing door een reserve voedingsadapter bij de hand te houden

	Warranty	2 Years
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Stekkertype	4-pin DIN
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	6.5 A
	Vermogensopname	78
	Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur		0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid		0% - 80 % RV
Fysieke eigenschappen	Breedte product	57 mm [2.2 in]
	Gewicht product	378 g [13.3 oz]
	Hoogte product	3.4 cm [1.3 in]
	Lengte product	13 cm [5.1 in]
Verpakkingsinformatie	Package Height	10.3 cm [4.1 in]
	Package Length	17.5 cm [6.9 in]
	Package Width	13.7 cm [5.4 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1 kg [2.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, AU)
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.