

USB/VGA Cat5 UTP KVM Verlengstelsysteem

Product ID: SV565UTPUEU



Met dit USB VGA KVM Verlengstelsysteem kunt u een server, computer of meerdere computers bedienen (aangesloten via een KVM-switch) via een standaard Cat5 of Cat6 UTP-netwerkkabel op een afstand van maximaal 150 m. Aansluitkabels voor de PC worden meegeleverd voor een kant-en-klare oplossing.

U kunt gebruik maken van uw bestaande toetsenbord, muis en monitor om zowel een verafgelegen server als uw computer op kantoor te bedienen. Dit is niet alleen ruimtebesparend, maar het bespaart u ook de kosten van aparte randapparatuur, doordat u op de afgelegen locatie kunt omschakelen tussen werkstation en KVM.

Het USB/VGA-verlengstelsysteem is ontworpen voor een langdurige en betrouwbare werking en wordt geleverd met 2-jaar garantie door StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Bewaak computergestuurde apparatuur in een fabriek of magazijn
- Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie
- Bedien machines en bewakingsystemen op afstand

Eigenschappen

- Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
- Eenvoudige installatie met behulp van standaard UTP-netwerkbekabeling
- Inclusief kabels voor een kant-en-klaar systeem
- Intuïtieve sneltoetsen
- Ondersteunt automatisch of handmatig omschakelen tussen lokale en afgelegen gebruikers
- Er kunnen lokaal en op afgelegen locaties USB-computers worden aangesloten (USB-toetsenbord en muis nodig voor bediening op afstand)
- Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	PC-videotype	VGA
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	IP-controle	Nee
	Max. overdrachtsafstand	150 m (492 ft)
	MTBF	126000 uur
	Ondersteunde resoluties	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	2 - RJ-45 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Gewicht / afmetingen van product gelden voor een enkele eenheid (externe of basiseenheid)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	0.2A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	9V DC
	Uitgangsstroom	0.6A
	Vermogensopname	5.4
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	15.5 cm [6.1 in]
	Gewicht product	299 g [10.6 oz]

	Hoogte product	2 cm [0.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	75 mm [3 in]
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height	24.3 cm [9.6 in]
	Package Length	29.4 cm [11.6 in]
	Package Width	85 mm [3.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.7 kg [3.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - Basiseenheid
		1 - Console-eenheid
		2 - 1,8m 2-in-1 USB VGA KVM-kabels
		2 - Inclusief rubberen voetjes
		1 - Voedingsadapter
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.